



Pajarito®

DE **Datenblatt | Washi Gold**
EN **Data sheet | Washi Gold**
FR **Fiche technique | Washi Gold**
NL **Gegevensblad | Washi Gold**
PL **Karta katalogowa | Washi Gold**
NO **Datablad | Washi Gold**



UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Pajarito®

Datenblatt Washi Gold

Produkt Beschreibung:

Das "Tape Washi Gold" besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekrepten Japanischen Spezialpapierträger, der einseitig vollflächig mit einem UV beständigen Acrylatkleber beschichtet ist.

Allgemeine Informationen:

Träger:	Japanisches Spezialpapier
Kleber:	Acrylatkleber
Farbe:	Orange

Größen und Kartoninhalte:

Artikel 181823 - 25 mm x 50 m / 36 Rollen
Artikel 181798 - 30 mm x 50 m / 32 Rollen
Artikel 181799 - 38 mm x 50 m / 24 Rollen
Artikel 181800 - 50 mm x 50 m / 24 Rollen

Technische Daten:

Gesamtstärke:	0,09 mm	
Klebekraft auf Stahl:	1,40 N/cm	n± 10%
Bruchdehnung:	7,5%	n± 10%
Temperaturbeständigkeit:	120°C	(kurzfristig)
UV-Resistenz:	Innen:	bis zu 6 Monate
	Außen:	bis zu 3 Monate

Lagerung:

Lagerbeständigkeit:	bis zu 12 Monate nach Herstellung
Lagerung:	+ 10°C

Wichtige Information:

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. **Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden.** Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion und sind unverbindlich.



Pajarito®

Data sheet Washi Gold

Product description:

The "Tape Washi Gold" consists of an impregnated, tear-resistant, flat-creped Japanese specialty paper carrier, which is coated on one side with a UV-resistant acrylic adhesive.

General information:

Backing:	Japanese specialty paper
Adhesive:	Acrylic adhesive
Color:	Orange

Sizes and box contents:

Article 181823 - 25 mm x 50 m / 36 rolls
Article 181798 - 30 mm x 50 m / 32 rolls
Article 181799 - 38 mm x 50 m / 24 rolls
Article 181800 - 50 mm x 50 m / 24 rolls

Technical data:

Total thickness:	0.09 mm	
Adhesive strength on steel:	1.40 N/cm	n± 10%
Elongation at break:	7.5%	n± 10%
Temperature resistance:	120°C	(short-term)
UV resistance:	Inside:	up to 6 months
	Outside:	up to 3 months

Storage:

Shelf life:	up to 12 months after production
Storage:	+ 10°C

Important information:

All technical data are average values. **The suitability of the respective product must be tested on site.** The values given refer to average production analyses and are not binding.



Pajarito®

Fiche technique Washi Gold

Description du produit :

Le « Tape Washi Gold » se compose d'un support en papier spécial japonais imprégné, résistant à la déchirure et crêpé à plat, dont une face est entièrement recouverte d'une colle acrylique résistante aux UV.

Informations générales :

Support :	papier spécial japonais
Adhésif :	colle acrylique
Couleur :	orange

Dimensions et contenu des cartons :

Article 181823 - 25 mm x 50 m / 36 rouleaux
Article 181798 - 30 mm x 50 m / 32 rouleaux
Article 181799 - 38 mm x 50 m / 24 rouleaux
Article 181800 - 50 mm x 50 m / 24 rouleaux

Données techniques :

épaisseur totale :	0,09 mm	
Force d'adhésion sur l'acier :	1,40 N/cm	n± 10%
Allongement à la rupture :	7,5%	n± 10%
Résistance à la température :	120°C	(à court terme)
Résistance aux UV :	Intérieur :	jusqu'à 6 mois
	Extérieur :	jusqu'à 3 mois

Stockage :

Résistance au stockage :	jusqu'à 12 mois après fabrication
Stockage :	+ 10°C

Information importante :

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes. **L'adéquation de chaque produit doit être testée sur place.** Les valeurs indiquées se réfèrent à des analyses moyennes de la production et sont sans engagement.



Pajarito®

Gegevens Washi Gold

Productomschrijving:

De "Tape Washi Gold" bestaat uit een geïmpregneerde, scheurbestendige, platgestreken drager van Japans speciaal papier, die aan één zijde is voorzien van een UV-bestendige acrylaatlijm.

Algemene informatie:

Drager:	Japans speciaal papier
Lijm:	Acrylaatlijm
Kleur:	Oranje

Maten en inhoud van de doos:

Artikel 181823 - 25 mm x 50 m / 36 rollen
Artikel 181798 - 30 mm x 50 m / 32 rollen
Artikel 181799 - 38 mm x 50 m / 24 rollen
Artikel 181800 - 50 mm x 50 m / 24 rollen

Technische gegevens:

Totale dikte:	0,09 mm	
Kleefkracht op staal:	1,40 N/cm	n± 10%
Rek bij breuk:	7,5%	n± 10%
Temperatuurbestendigheid:	120°C (kortstondig)	
UV-bestendigheid:	Binnen:	tot 6 maanden
	Buiten:	tot 3 maanden

Opslag:

Houdbaarheid:	tot 12 maanden na productie
Opslag:	+ 10°C

Belangrijke informatie:

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De geschiktheid van het betreffende product moet ter plaatse worden getest. De vermelde waarden hebben betrekking op gemiddelde productieanalyses en zijn niet bindend.



Pajarito®

Karta katalogowa Washi Gold

Opis produktu:

„Taśma Washi Gold” składa się z impregnowanego, odpornego na rozdarcie, płasko karbowanego nośnika z japońskiego papieru specjalnego, który jest jednostronnie pokryty odpornym na promieniowanie UV klejem akrylowym.

Informacje ogólne:

Podłoże:	japoński papier specjalny
Klej:	klej akrylowy
Kolor:	pomarańczowy

Rozmiary i zawartość pudełka:	Artykuł 181823 - 25 mm x 50 m / 36 rolki
	Artykuł 181798 - 30 mm x 50 m / 32 rolki
	Artykuł 181799 - 38 mm x 50 m / 24 rolki
	Artykuł 181800 - 50 mm x 50 m / 24 rolki

Dane techniczne:

Całkowita grubość:	0,09 mm	
Wytrzymałość kleju na stali:	1,40 N/cm	n± 10%
Wydłużenie przy zerwaniu:	7,5%	n± 10%
Odporność na temperaturę:	120°C (krótkotrwale)	
Odporność na promieniowanie UV:	Wewnątrz:	do 6 miesięcy
	Na zewnątrz:	do 3 miesięcy

Przechowywanie:

Okres trwałości:	do 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie:	+ 10°C

Ważne informacje:

Wszystkie dane techniczne są wartościami średnimi. Przydatność danego produktu musi zostać sprawdzona na miejscu. Podane wartości odnoszą się do średnich analiz produkcji i nie są wiążące.



Pajarito®

Datablad Washi Gold

Produktbeskrivelse:

«Tape Washi Gold» består av en impregnert, rivefast, flatkreppet japansk spesialpapirbærer, som på den ene siden er belagt med et UV-bestendig akryklebemiddel.

Generell informasjon:

Baksiden:	Japansk spesialpapir
Lim:	Akryllim
Farge:	Oransje

Størrelser og innhold i esken:	Artikkel 181823 - 25 mm x 50 m / 36 ruller
	Artikkel 181798 - 30 mm x 50 m / 32 ruller
	Artikkel 181799 - 38 mm x 50 m / 24 ruller
	Artikkel 181800 - 50 mm x 50 m / 24 ruller

Tekniske data:

Total tykkelse:	0,09 mm	
Limstyrke på stål:	1,40 N/cm	n± 10 %.
Bruddforlengelse:	7,5 %	n± 10
Temperaturbestandighet:	120 °C (kortvarig)	
UV-bestandighet:	Innvendig:	opptil 6 måneder
	Utvendig:	opp til 3 måneder

Holdbarhet ved lagring:

Holdbarhet:	opptil 12 måneder etter produksjon
Lagring:	+ 10 °C

Viktig informasjon:

Alle tekniske data er gjennomsnittsverdier. Egnetheten til det respektive produktet må testes på stedet. De oppgitte verdiene refererer til gjennomsnittsanalyser av produksjonen og er ikke bindende.



Pajarito®

Impressum / Imprint / Imprimer

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Schöllersheider Str. 1

D-40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 3000-0

Telefax: +49 2104 16249

E-Mail: tools@uzin-utz.com

Web: www.pajarito-tools.com

Geschäftsführer: Jürgen Rehmann, Christian Richter

UST-IdNr.: DE 814 278 188

Handelsregisternummer: Registergericht Stuttgart, HRA 728603

Anleitung / Manual / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Instrukcja / Instruksjon